



FICHA TÉCNICA

SUAVIZADOR

Producto especializado para apoyar en la nivelación de parámetros de dureza y minerales. Se recomienda controlar el pH en el rango ideal de 7.4 a 7.6, teniendo como mínimo aceptado de 7.2* Aplicar poco la dosis recomendada para evitar la formación de agua nebulosa o turbia, si así sucediera mantener la filtración hasta desaparecer esta condición. Revisar y ajustar la alcalinidad para evitar esta condición.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido

Color: Cristalino blanco

Densidad relativa: 1.136 a 1.159 a 25oC

Solubilidad: Soluble en agua PH: 7.5

APLICACIÓN

Correctivo: 4 L Por cada 50,000 L de agua.

Aplicar 4 L de Suavizador hasta llegar a los parámetros deseados colocando la bomba en recirculación.

Precauciones.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuagar y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico.

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado.

DOSIFICACIÓN PARA 10,000 LITROS

1.5 L Agua ligeramente dura.

2 L Agua moderadamente dura.

3 L Agua totalmente dura.

